

Прайс-лист 2026 на сухие смеси системы облицовки и утепления фасада LOBATHERM с клинкерной плиткой Feldhaus Klinker

(действителен с 18.03.2026 года)

Техническое свидетельство для применения в строительстве на территории Российской Федерации 2017 г.

№ 5388-17 от 25 декабря

Артикул	Наименование	Мешок, кг.	Цена	Расход, кг/ м2	Стоимость, руб./ м2	Складская программа
Сухие смеси						
72363	RKS	Клеящий раствор для керамической плитки	25	2 031,75р.	8	650,16р.
72370	RAS	Армирующая смесь для систем с керамической плиткой	25	1 918,37р.	8	613,88р.
72301	FM	Цветная смесь для заделки швов, цвет алебастрово-белый	30	1 850,67р.	4	246,76р.
72302	FM	Цветная смесь для заделки швов светло-бежевый	30	1 590,60р.	4	212,08р.
72303	FM	Цветная смесь для заделки швов светло-серый	30	1 575,52р.	4	210,07р.
72304	FM	Цветная смесь для заделки швов графитово-серый	30	1 575,09р.	4	210,01р.
72305	FM	Цветная смесь для заделки швов антрацитово-серый	30	1 597,23р.	4	212,96р.
72306	FM	Цветная смесь для заделки швов, цвет тёмно-коричневый	30	1 830,73р.	4	244,10р.
72308	FM	Цветная смесь для заделки швов, цвет графитово-чёрный	30	1 948,10р.	4	259,75р.
72315	FM	Цветная смесь для заделки швов стально-серый	30	1 670,39р.	4	222,72р.
Фасадные сетки						
72493	PUG	PUG 100x5000 8x8мм Сетка щёлочестойкая для СФТК 210г/м2, 50 м2	рулон 50 м.п.	9 132,32р.	0,025	182,65р.
Артикул	Наименование	ед. изм	Цена	Расход, кг/ м2	Стоимость, руб./ м2	Складская программа
Дюбеля, крепеж для утеплителя фасада						
Универсальный дюбель для крепления теплоизоляции в бетон, полнотельный кирпич, пустотельный материал, ячеистый бетон. Зона анкеровки: 35мм - бетон, полнотельный кирпич, 55мм - пустотельный кирпич, пенобетон, газобетон.						
H5 * 115	Дюбель для крепления утеплителя H5, длина 115 мм. Упаковка: 300 шт. Под утеплитель толщиной 60мм.	шт.	20,03р.	10,00	200,30р.	склад Пирогово
H5 * 135	Дюбель для крепления утеплителя H5, длина 135 мм. Упаковка: 300 шт. Под утеплитель толщиной 80мм.	шт.	20,81р.	10,00	208,10р.	склад Пирогово
H5 * 155	Дюбель для крепления утеплителя H5, длина 155 мм. Упаковка: 250 шт. Под утеплитель толщиной 100мм.	шт.	22,84р.	10,00	228,40р.	склад Пирогово
H5 * 175	Дюбель для крепления утеплителя H5, длина 175 мм. Упаковка: 200 шт. Под утеплитель толщиной 120мм.	шт.	24,60р.	10,00	246,00р.	склад Пирогово
H5 * 195	Дюбель для крепления утеплителя H5, длина 195 мм. Упаковка: 200 шт. Под утеплитель толщиной 140мм.	шт.	25,61р.	10,00	256,10р.	склад Пирогово
H5 * 215	Дюбель для крепления утеплителя H5, длина 215 мм. Упаковка: 150 шт. Под утеплитель толщиной 160мм.	шт.	28,07р.	10,00	280,70р.	склад Пирогово
Крепление теплоизоляции в дерево, ДСП, ГВЛ. Может монтироваться на поверхности, а также с утапливанием по STR Prinzip Диаметр шурупа=6 мм, Диаметр диска=60 мм, Глубина завинчивания=20-40 мм						
ejotherm STR H 80	Дюбель для крепления утеплителя EjoT STR H, длина 80 мм. Упаковка: 100 шт.	шт.	40,38р.	10,00	403,80р.	склад Пирогово
ejotherm STR H 100	Дюбель для крепления утеплителя EjoT STR H, длина 100 мм. Упаковка: 100 шт.	шт.	42,51р.	10,00	425,10р.	склад Пирогово
ejotherm STR H 120	Дюбель для крепления утеплителя EjoT STR H, длина 120 мм. Упаковка: 100 шт.	шт.	46,76р.	10,00	467,60р.	склад Пирогово
ejotherm STR H 140	Дюбель для крепления утеплителя EjoT STR H, длина 140 мм. Упаковка: 100 шт.	шт.	53,13р.	10,00	531,30р.	склад Пирогово
STR заглушка EPS малая	STR заглушка EPS малая	шт.	4,77р.	10,00	47,70р.	склад Пирогово
Система утепления с минераловатными плитами M-R			Система утепления с пенополистеролом P-R			
						

Состав системы облицовки:

1. Минераловатная плита (см. Техническое свидетельство) или Пенополистирол ПСБС-25
2. Клеящий раствор для керамической плитки RKS
3. Армирующая смесь для систем с керамической плиткой RAS
4. Армирующая стеклосетка (см. техническое свидетельство)
5. Тарельчатые дюбели крепления утеплителя (см. техническое свидетельство)
6. Раствор для заполнения швов FM
7. Клинкерная плитка Feldhaus Klinker

Клинкерная плитка Feldhaus Klinker является идеальным облицовочным материалом для применения в теплоизоляционных системах. Обладая низким водопоглощением и высокой морозостойкостью, плитка Feldhaus Klinker не образует высолов, обеспечивает долговременную защиту стен от воздействия агрессивной окружающей среды и, одновременно являясь уникальным паропроницаемым материалом, позволяет стенам "дышать", что очень важно для обеспечения требований строительной физики и комфорта проживания, т.к. сырость и грибки не имеют ни единого шанса.

Сопутствующие материалы (клеи, затирки) специально разработаны немецкими специалистами для укладки систем с плиткой Feldhaus Klinker.

Толщина утеплителя подбирается в соответствии с требованиями по теплотехнике, в зависимости от требуемого значения сопротивления теплопередаче.

С системой утепления и облицовки Lobatherm от Feldhaus Klinker Вы забудете о потрескавшейся штукатурке, осыпающейся краске и регулярном ремонте Вашего фасада!